





配置	4510N	4510DT	4510DX			
速度	最高45 ppm					
最大月负荷	200,000页					
纸张处理 纸张输入 标准	纸盘1(MPT): 150张; 自定义尺寸: 76×127mm至216×356mm					
	纸盘2: 550张; 自定义尺寸: 98 x 148mm至216 x 356mm					
纸盘3: 550张	选配件	标配件				
纸盘4: 550张	选配件					
纸张输出	500张					
堆纸器: 500张	选	配件 标配件				
双面输出	选配件	标配件				
打印 首张输出时间	最快8秒					
分辨率(最大)	1200 x 1200dpi					
处理器	533MHz					
内存(标准/最大)	128MB/512MB					
打印接口	10/100Base TX Ethernet, 并口, USB 2.0					
页面描述语言	Adobe® PostScript® 3™、PCL® 5e仿真、PCL 6仿真					
打印功能		、海报打印、边到边打印、反色图像 张、封面页、分隔页、Ram分页整理、				
	远程打印、作业记帐					
硬盘组件 (最小40GB)	选图	2件	安全/校样/个性化/存储打印、 硬盘分页整理、Print With、 PDF直接打印、护展字体/格式存储			
质保	一年现场质量担保					

选配件购买信息

ZEHUTT XJX IH/IS						
更盘组件	097S03779					
双面模块	097S03625					
50张供纸器	097S03624					
00页堆叠器	097S03764					
带作业自动偏移分份功能)						
28MB Phaser内存	097S03776					
56MB Phaser内存	097S03777					
OMB闪存	097S03778					

耗材信息

大容量墨粉盒19,000页* 113R00712 维护组件(220V)200,000页# 108R00718

- * 印量为近似数,基于5%墨粉覆盖率和A4尺寸纸
- 新克斯寿命基于A4尺寸纸张。混合打印模式和特 孫介质可能会大幅降低组件寿命。本机附带提 供10,000印的墨粉盒。

CentreWare®IS嵌入式Web服务器、CentreWare®Web、 施乐NDPS网关、施乐使用情况分析工具、 PrintingScout™警报通知

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X版本10.2或 更高版本, Novell NetWare® 5.x/6.5(仅NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Microsystems Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, 施乐 Walk-Up®打印机驱动程序(用于Windows 2000或更高

PostScript®字体: 139种; PCL®字体: 81种

纸盘1-4:64-216 gsm; 双面输出:64-216 gsm 介质类型:普通纸、信封纸、标签纸、透明胶片、

温度:5℃至35℃ 湿度:15%至85%

噪音:打印时:56.1dB(A); 待机时:28.1dB(A) **声功率**:打印时:7.19B; 待机时:5.0B 预热时间(自节能模式起):不超过8秒 自节能模式起的首页输出时间:25秒

功率:220-240VAC, 50-60Hz

功耗:打印时:675W; 待机时:80W; 节能模式:18W,

4510DT/DX: 符合ENERGY STAR®

尺寸(WxDxH)

422 x 465 x 404 mm; 重量: 20.5 kg

一年现场质量担保、在线WEB技 术支持和电话支持。

©未经Fuji Xerox Printers公司许可,禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare®和Phaser-Smart®是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更,忽不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。 Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略,即长期研发得到的创新和或改良都可能会并入产品规格参数表中(可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践,通常实方须确认产品股格,在购束研保证产盘性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方怠于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。FXP1014_P4510_02/07















富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京 上海	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层 上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F		010-58245000 021-23022288	郑州 温州
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话:	020-83140000	合肥
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	电话:	0755-82842888	南京
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话:	028-84779777	常州
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话:	024-23341820	无锡
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话:	022-23136010	苏州
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话:	0431-85832020	东莞
青岛	青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号	电话:	0532-86685750/69	厦门
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话:	0411-83670056/80	福州
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话:	0451-86299410	西安
杭州	杭州市潮王路240号银地大厦一层	电话:	0571-88390046	重庆
武汉	湖北省武汉市建设大道568号I座21层2105-2107室	电话:	027-68850226	昆明
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号诵程国际大洒店写字楼1208室	电话:	0731-4183250	乌鲁

郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212 温州市车站大道高联大厦9B3 合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号 南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座 常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元 无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座 苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元 东莞市南城区胜和路33号胜和广场C座11C 原门思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H室福州市五四路国贸广场29楼C1 西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室

重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室

电话: 0577-86001570 电话: 0551-2681160 电话: 025-84781388 电话: 0519-88170330 电话: 0519-06170330 电话: 0510-82711930 电话: 0512-67671560 电话: 0769-22993088 电话: 0592-8125520 电话: 0591-87508800 电话: 029-87651220 电话: 023-63806868 电话: 0871-3581247 电话: 0991-2361630

THE DOCUMENT COMPANY **FUJI XEROX**

文件管理专家

Phaser

4510

黑白激光打印机

繁忙办公环境中的 智能、省时、





Phaser 4510 激光打印机





真正的全明星办公打印阵容。

富士施乐Phaser 4510激光打印机将超出您的期盼。其卓越的可靠性、先进的智能化功能和非凡的价值。

使它成为我们最具生产力的A4尺寸黑白打印机。



全面的可靠性, 赋予您全面的安全感

Phaser 4510是一台可堪重任的办公室打印机,它具有坚实的可靠性,能让您实现真正的无忧打印。

- 每月最大印量达200,000页,可支持繁重的办公室打印工作。
- 设备经设计能持续保持最佳状态,几乎没有移动零件会损耗,并且只有很少的耗材需更换。
- 可靠的富士施乐拾纸和送纸操作几乎消除了卡纸故障,使打印作业能持续顺畅地运行。
- 性能经认证,并提供一年的现场质量担保。
- PhaserSMART®自动故障排除功能可7天24小时全天候 地访问施乐知识库系统,从而节省了您的时间。

灵活可靠的纸张处理能力

- 150张容量的纸盘1(标配件)能处理最厚达 216 gsm的封面纸。
- 2 550张容量的纸盘2(标配件)使您能加载整令的纸张。另外,还有自动尺寸感测技术,可在打印开始前自动确定大多数介质类型的尺寸。
- **3** 可加装一部或两部550张纸供纸器,从而将纸张容量提升到1,800张。
- 4 可选配带按份输出功能的500张纸堆纸器,这样不仅能扩展输出容量,并且还能分隔各打印作业以便于分发。





可将Phaser 4510连接到您的网络中并充分享受施乐CentreWare?软件的功能:访问打印机和作业状态、获取详细的账户信息、设置电子邮件提示以及其他更多功能。

非凡的智能, 内置于心

Phaser 4510打印机拥有先进的智能功能,能承担繁重的工作,提高您的生产力。

- 只需点击4次鼠标就可安装打印驱动程序; 联网的机型可通过网络进行安装和配置。
- 可从打印机前面板、驱动程序或内嵌的Web页面获取精确的墨粉用量读数。
- PrintingScout®可追踪打印作业并能在屏提供打印问题 警示和即时的排除建议。
- 智能纸盘能"获知"所装载纸张的尺寸和类型,所以您的作业可自动打印在所需的介质上。
- 智能双面功能能 "获知" 双面打印作业中是否混有 单面页面,并能自动识别并只通过打印面,从而加 快了打印速度并消除了不必要的纸张磨损现象以及 纸张撕裂故障。

一台值得您拥有的打印机

Phaser 4510是一台充满价值的打印机,它集众所长: 迅捷的打印速度、出色的打印质量,以及强大的实力,能时刻满足您核心业务的打印量。

- 花费更少,获得更多。即使是基本机型,也配有高速的533 MHz处理器、高达512 MB的内存以及 Adobe® PostScript®3™语言支持。如果再加装选配的40 GB硬盘,就可获得更多功能。
- 打印速度高达45 ppm, 使长作业和多设置打印作业可快速完成打印。
- 首页输出时间短至8秒—— Phaser 4510充分体现了 "时间就是金钱"的商业理念。
- 真正1200 dpi的输出分辨率,即使是照片级的灰度图像,也能完美地再现出精细的细节。
- 可选择大容量墨粉盒,降低每页打印成本以及打印机人工干预次数。